

ショッピングカート連携マニュアル

➤ たまごレポートとの連携方法	・ ・ ・	2～3
➤ リピストとの連携方法	・ ・ ・	4～6
➤ MakeShopとの連携方法	・ ・ ・	7～9
➤ ショップサーブとの連携方法	・ ・ ・	10
➤ FutureShop2との連携方法	・ ・ ・	11～12
➤ EC-CUBE (2.11系)との連携方法	・ ・ ・	13～16
➤ EC-CUBE (3.0系)との連携方法	・ ・ ・	17～20

たまごレポートとの連携方法



たまごレポートの設定方法①

販売管理 > タグ管理
をクリックし、タグ一覧を表示します。

タグ一覧ページの左上の方に表示されている
「新規作成」をクリックします。



たまごレポートとの連携方法

タグ設定 (Help)

✓ カテゴリ PC・スマートフォン ▼ ✓ タグ名

✓ 出力ページ ▼

✓ セッションID ✓ 商品タグ

✓ ソケット通信ホスト ✓ ソケット通信ポート

✓ 設定タグ

```

```

たまごレポートの設定方法②

タグ名: 任意のタグ名を記入します。

出力ページ: 通常購入・ご注文完了 (body内) を選択します。

① アフィリエイトコードプラスで発行されたトラッキングタグ (標準タグ) を貼り付けます。

(例) ``

② 売上金額をpriceに渡し、追加引数をargsに渡す記述を追記します。

(例) ``

※こちらの例では、追加引数として注文番号を渡しています。

リピストとの連携方法

【PCの場合】

FTPにてアクセス可能なファイル

/templates/2017_precsdemo/shopping/complete.tpl

■ 設定例

```
58     <div id="completetext">
59         <em><!--{$arrInfo.shop_name|escape}-->の商品をご購入いただき、ありがとうございます!
60         <p>お客様のご注文番号は<!--{$arrInfo.orderid}-->です。</p>
61         <p>ただし、ご注文の確認メールをお送りさせていただきました。<br />
62         <p>万一、ご確認メールが届かない場合は、トラブルの可能性もありますので大変お手数
63         お問い合わせくださいませ。<br />
64         今後ともご愛顧願いますようよろしくお願い申し上げます。</p>
65
66         <p><!--{$arrInfo.shop_name|escape}--><br />
67         TEL : <!--{$arrInfo.tel01}--><!--{$arrInfo.tel02}--><!--{$arrInfo.tel03}
68         <!--{$arrInfo.business_hour|escape}--> <!--{/if}--><br />
69         E-mail : <a href="mailto:<!--{$arrInfo.email02|escape:'hex'}-->"><!--{$arr
70     </div>
71
72     <ul class="btn_area_l2">
73     <!--[if $is_campaign]-->
74     <li class="btn">
75         <span class="btn_prev"><a href="<!--{$smarty.const.CAMPAIGN_URL}-->"><!--{
76         "hidden" name="b_toppage" /></a></span>
77     </li>
78     <!--[else]-->
79     <li class="btn">
80         <span class="btn_prev"><a href="<!--{$smarty.const.SITE_URL}-->"><!--{*$smc
81         "hidden" name="b_toppage" /></a></span>
82     </li>
83     </ul>
84
85     <div>
86     <!--▲Conversion
87     <!--{$conversion_text|escape}-->
```

購入完了のテンプレート内、
最終行に成果通知のタグを記述して下さい

ここに成果通知タグを記述します。

リピストの設定方法①

【PC画面の設定】

FTPにて下記ファイルにアクセスします。

/templates/2017_precsdemo/shopping/complete.tpl

購入完了画面のテンプレート内の最終行に、
アフィリエイトコードプラスで発行されたトラッキングタグを貼り付けます。

タグの記述方法はP6をご確認ください。

リストとの連携方法

【スマートフォンの場合】

FTPにてアクセス可能なファイル

[/smp/templates/2017_demoshop/shopping/complete.tpl](#)

■設定例

```
1 <div id="shoppingcolumn">
2   <div class="shopping_inner">
3     <h2>ご注文完了</h2>
4     <!-- ▼クレジット(コンビニ)決済 -->
5     <!--{if $arrModuleParam.module_id > 0 }-->
6     
9     <!--{/if}->
10    <!-- ▲クレジット(コンビニ)決済 -->
11    <!-- ▼その他決済情報を表示する場合は表示 -->
12    <!--{if $arrOther.title.value }-->
13    <p>
14      <em>■!-{$arrOther.title.name}->情報</em><br />
15      <!--{foreach key=key item=item from=$arrOther}->
16      <!--{if $key != "title"}-->
17      <!--{if $item.name != ""}->
18      <!--{if $item.name}->
19      <!--{/if}->
20      <!--{if $item.value|nl2br}-><br />
21      <!--{/if}->
22      <!--{/foreach}->
23    </p>
24    <!--{/if}->
25    <!-- ▲コンビニに決済の場合には表示 -->
26  </div>
27  <div class="shopping_inner">
28    <p class="centertd">
29      <em>!-{$arrInfo.shop_name|escape}->の商品をご購入いただき、<br />ありがとうございます
30      <br />お客様のご注文番号は!-{$arrInfo.orderid}->です。
31    </p>
32    <p style="font-size:10px">
33      ただいま、ご注文の確認メールをお送りさせていただきました。<br />
34      万一、ご確認メールが届かない場合は、トラブルの可能性もありますので大変お手数
35      か、お電話にてお問い合わせくださいませ。<br />
36      今後ともご愛顧願いますようよろしくお願い申し上げます。
37    </p>
38    <p>
39      <!--{ $arrInfo.shop_name|escape }--><br />
40      TEL : <!--{ $arrInfo.tel01 }-->-><!--{ $arrInfo.tel02 }-->-><!--{ $arrInfo.tel03 }-->
41    </p>
42    <p>
43      (受付時間)<!--{ $arrInfo.business_hour|escape }--> <!--{/if}-><br />
44      E-mail : <br /><a href="mailto:!-{$arrInfo.email02|escape:'hex'}->">!--{
45    </p>
46  </div>
47  <div class="sp_btn">
48    <!--{if $is_campaign}->
49    <a href="!-{$smarty.const.CAMPAIGN_URL}->!--{ $campaign_dir }-->/smp/index
50  </div>
51  </div>
52  </div>
```

購入完了のテンプレート内、
最終行に成果通知のタグを記述して下さい

ここに成果通知タグを記述します。

リストの設定方法②

【スマートフォン画面の設定】

FTPにて下記ファイルにアクセスします。

[/smp/templates/2017_demoshop/shopping/complete.tpl](#)

購入完了画面のテンプレート内の最終行に、
アフィリエイトコードプラスで発行されたトラッキングタグを貼り付けます。

タグの記述方法はP6をご確認ください。

リストとの連携方法

```
<!-- ... -->
<!--
<!--
<!--
<!-- {stp1=...pageIdofPrintAffTag:stp1_aff_option} -->
<!-- {$view_system_id} -->
</body>
```

</body>の直前にimgタグをいれて下さい。

リストの設定方法③

トラッキングタグの設定方法

①アフィリエイトコードプラスで発行されたトラッキングタグ（標準タグ）を貼り付けます。

（例）

②売上金額をpriceに渡し、追加引数をargsに渡す記述を追記します。

（例）

※こちらの例では、追加引数として受注IDを渡しています。

MakeShopとの連携方法



MakeShopの設定方法①

プロモーション > 任意アフィリエイト設定
をクリックします。

アフィリエイト一覧が表示されるので、
新規で登録します。

MakeShopとの連携方法

■ コンバージョンタグ設定

出力設定	<input checked="" type="checkbox"/> 出力する	
アフィリエイト名 *	<input type="text"/>	
出力画面 *	注文完了画面	
出力箇所 *	<input type="radio"/> <head>内 <input type="radio"/> <body>直後 <input checked="" type="radio"/> </body>の前	
コンバージョンタグ設定	開始部 *	<input type="text"/>
	繰り返し部	<input type="text"/>
	区切り文字	<input type="text"/>
	終了部	<input type="text"/>

[利用可能な独自タグ](#)
[コンバージョンタグの設定例](#)

MakeShopの設定方法②

プロモーション > 任意アフィリエイト設定
をクリックします。

アフィリエイト一覧が表示されるので、
新規で登録します。

- 1、「出力する」にチェックを入れます。
- 2、アフィリエイトの名称を入力します。
- 3、出力する画面(成果地点)を選択します。
- 4、「<body>直後」にチェックを入れます。

MakeShopとの連携方法

MakeShopの設定方法③

5、下部に記載。

6、記述不要。

7、記述不要。

8、記述不要。

5: 開始部 ①アフィリエイトコードプラスで発行されたトラッキングタグ(標準タグ)を貼り付けます。

(例) ``

②売上金額をpriceに渡し、追加引数をargsに渡す記述を追記します。

(例) ``

※こちらの例では、追加引数として注文番号を渡しています。

『アフィリエイトコード』導入マニュアル

アフィリエイトコード 広告効果測定 導入マニュアル
～FutureShop2に『アフィリエイトコード』を導入する～

FutureShop2の設定方法

FutureShop2との連携方法は、
FutureShop2の方でマニュアルをご用意頂いております。

下記マニュアルの参照をお願いします。

[FutureShop2連携マニュアル](#)

本マニュアルは2013/9/5時点での内容になります。
アフィリエイトの仕様変更等で正常に導入できない場合がございますので、必ずテストを行ってください。



ショップサーバとの連携方法

本サイトは管理画面の閲覧専用サンプルです。実際の操作は行えません。

メルマガ発行

メルマガ発行

HTML テキスト

HTML	テキスト	メルマガタイトル	操作
	<input type="radio"/>	[会員様限定]<CAM OUT>日まで使える！<CAM FNT>ポイント特別プレゼント●<CAM NAM>	編集 削除
	<input type="radio"/>	[会員様限定]<CAM OUT>日まで使える！<CAM FNT>ポイント特別プレゼント●<CAM NAM>	編集 削除

予約リスト (最大10件)

HTML	テキスト	送信予定日	メルマガタイトル	操作
	<input type="radio"/>	2013/10/06 17:00 編集中	[会員様限定]<CAM OUT>日まで使える！<CAM FNT>ポイント特別プレゼント●<CAM NAM>	編集 削除

送信履歴

送信日	メルマガタイトル	送信数	除外数	エラー	ステータス
2013/09/18 10:00	[会員様限定]<CAM OUT>日まで使える！<CAM FNT>ポイント特別プレゼント●<CAM NAM>	2	0	0	配信完了
2013/09/17 23:00	[会員様限定]<CAM OUT>日まで使える！<CAM FNT>ポイント特別プレゼント●<CAM NAM>	1	0	0	配信完了

ショップサーバの設定方法①

集客・運用 > コンバージョンタグ設定
をクリックします。

ショップサーバとの連携方法



ショップサーバの設定方法②

アフィリエイトの設定欄に、
トラッキングタグを設定します。

※「_」(赤字箇所)は半角アンダーバーを2つ記述します。

①アフィリエイトコードプラスで発行されたトラッキングタグ(標準タグ)を貼り付けます。

(例) ``

②売上金額をpriceに渡し、追加引数をargsに渡す記述を追記します。

(例) ``

※こちらの例では、追加引数として注文情報を渡しています。

```
LC_Page_Shopping_Complete.php x
1 <?php
2 /*
3  * This file is part of EC-CUBE
4  *
5  * Copyright(c) 2000-2011 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
6  *
7  * http://www.lockon.co.jp/
8  *
9  * This program is free software; you can redistribute it and/or
10 * modify it under the terms of the GNU General Public License
11 * as published by the Free Software Foundation; either version 2
12 * of the License, or (at your option) any later version.
13 *
14 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
15 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
17 * GNU General Public License for more details.
18 *
19 * You should have received a copy of the GNU General Public License
20 * along with this program; if not, write to the Free Software
21 * Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
22 */
23
24 // {{{ requires
25 require_once CLASS_EX_REALDIR . 'page_extends/LC_Page_Ex.php';
26
27 /**
28  * ご注文完了 のページクラス。
29  *
30  * @package Page
```

EC-CUBE (2.11系)の設定方法①

アフィリエイトプラスに売上金額と付与引数を渡し、
成果を発生させる記述について記載します。

下記ファイルを開きます。

/data/class/pages/shopping/LC_Page_Shopping_Complete.php

```
65 function action() {  
66     $this->arrInfo = SC_Helper_DB_Ex::sfGetBasisData();  
67     unset($_SESSION["order_id"]);  
68 }
```



EC-CUBE (2.11系)の設定方法②

ソースコードを下記のように編集します。

```
function action() {  
    $this->arrInfo = SC_Helper_DB_Ex::sfGetBasisData();  
    $objPurchase = new SC_Helper_Purchase_Ex();  
    $arrOrder = $objPurchase->getOrder($_SESSION["order_id"]);  
    $this->tpl_order_id = $arrOrder['order_id'];  
    $this->tpl_subtotal = $arrOrder['subtotal'];  
    unset($_SESSION["order_id"]);  
}
```

EC-CUBE (2.11系)の設定方法③

次に下記ファイルを開きます。

/data/Smarty/templates/default/shopping/complete.tpl

```
complete.tpl
1 <!--{*
2  * This file is part of EC-CUBE
3  *
4  * Copyright(c) 2000-2011 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5  *
6  * http://www.lockon.co.jp/
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or
9  * modify it under the terms of the GNU General Public License
10 * as published by the Free Software Foundation; either version 2
11 * of the License, or (at your option) any later version.
12 *
13 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
14 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
16 * GNU General Public License for more details.
17 *
18 * You should have received a copy of the GNU General Public License
19 * along with this program; if not, write to the Free Software
20 * Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
21 *}-->
22 <!--▼CONTENTS-->
23 <div id="undercolumn">
24   <div id="undercolumn_shopping">
25     <p class="flow_area">
26       
27     </p>
28     <h2 class="title"><!--{$tpl_title|h}--></h2>
29
30   <!-- ▼その他決済情報を表示する場合は表示 -->
```

EC-CUBE (2.11系)の設定方法④

```
65         </ul>
66     </div>
67
68     <img src="https://システム設置先/track.php?p=広告ID&t=成果認証パスワード&price=
```



```
complete.twig
1  {#
2  This file is part of EC-CUBE
3
4  Copyright(c) 2000-2015 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
5
6  http://www.lockon.co.jp/
7
8  This program is free software; you can redistribute it and/or
9  modify it under the terms of the GNU General Public License
10 as published by the Free Software Foundation; either version 2
11 of the License, or (at your option) any later version.
12
13 This program is distributed in the hope that it will be useful,
14 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
16 GNU General Public License for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with this program; if not, write to the Free Software
20 Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
21 #}
22 {% extends 'default_frame.twig' %}
23
24 {% set body_class = 'cart_page' %}
25
26 {% block main %}
27     <h1 class="page-heading">ご注文完了</h1>
28     <div id="complete_wrap" class="container-fluid">
29         <div id="complete_flow_box" class="row">
30             <div id="complete_flow_box_body" class="col-md-12">
```

EC-CUBE(3.0系)の設定方法①

アフィリエイトプラスに売上金額と付与引数を渡し、
成果を発生させる記述について記載します。

下記ファイルを開きます。

/src/Eccube/Resource/template/default/Shopping/complete.twig

EC-CUBE(3.0系)の設定方法②

```
48     </div><!-- /.col -->
49 </div><!-- /.row -->
50
51 
52
53 <div id="deliveradd_input" class="row">
54     <div id="deliveradd_input_box" class="col-sm-10 col-sm-offset-1">
```

タグを出力する位置に、
アフィリエイトコードで発行されたトラッキングタグ(標準タグ)を貼り付けます。
その後、ソースコードを下記のように変更します。

```

```

↓↓↓

```

```

```
ShoppingController.php
1  <?php
2  /*
3   * This file is part of EC-CUBE
4   *
5   * Copyright(c) 2000-2015 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.
6   *
7   * http://www.lockon.co.jp/
8   *
9   * This program is free software; you can redistribute it and/or
10  * modify it under the terms of the GNU General Public License
11  * as published by the Free Software Foundation; either version 2
12  * of the License, or (at your option) any later version.
13  *
14  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
17  * GNU General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU General Public License
20  * along with this program; if not, write to the Free Software
21  * Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
22  */
23
24
25  namespace Eccube\Controller;
26
27  use Eccube\Application;
28  use Eccube\Common\Constant;
29  use Eccube\Entity\Customer;
30  use Eccube\Entity\CustomerAddress;
```

EC-CUBE (3.0系)の設定方法③

次に下記ファイルを開きます。

/src/Eccube/Controller/ShoppingController.php

```
357     return $app->render('Shopping/complete.twig', array(  
358         'orderId' => $orderId,  
359     ));
```



```
357     return $app->render('Shopping/complete.twig', array(  
358         'orderId' => $orderId,  
359         'Order' => $Order  
360     ));
```

EC-CUBE(3.0系)の設定方法④

```
public function complete(Application $app, Request $request)
```

こちらの関数内の記述を左記のように追加します。

(追加行)

```
'Order' => $Order
```